



Fürst-Pückler  
Gussedition

## • Informationen zur Holzart - Pagholz®

Pagholz® ist ein hochverdichtetes Kunstharzpressholz. Es entsteht, wenn viele sehr dünne kunstharzgetränkte Furniere unter Hitze und Druck extrem verpresst werden.

### **Eigenschaften**

- robust und enorm hart, verbindet somit metallähnliche Festigkeiten mit dem Vorteil hoher Behaglichkeit
- strapazierfähig und altersbeständig, ein Material, das nach Jahren in Wind und Wetter hohe Verschleißfestigkeit bietet
- resistent und daher chemikalienbeständig, wasserfest, also leicht zu reinigendes und zu desinfizierendes Material
- witterungs- und temperaturbeständig -40 bis +80°C, übersteht nicht nur Transporte über mehrere Klimazonen, sondern überdauert auch den Einsatz in unterschiedlichen Klimazonen unbeschadet
- sehr hohe Biegefestigkeit 180 N/mm<sup>2</sup>, Druckfestigkeit 218 N/mm<sup>2</sup>

### **Pflegehinweis**

- Regelmäßige Reinigung und Pflege ist die Grundvoraussetzung zur Erhaltung der Lebensdauer und Funktionsfähigkeit hochwertiger Produkte.
- Durch einen eigenen Fertigungsprozess wurden bereits veredelte Harze beigemischt, dadurch ist das Pagholz® leicht zu warten und einfach mit Wasser zu reinigen.
- Kanten und Rundungen können nach Bedarf mit einem Halb-Öl (Leinölfirnis) bestrichen werden.