



Fürst-Pückler
Gussedition

- Einbauhinweise

Leuchtenmast mit Aufsatzleuchte Modell: ALBRECHT 1 (Fa. Leipziger Leuchten)

Variable Leuchtpunkthöhe

Der in einem Stück gegossene Mast wird in drei Längen angeboten. Durch Entfernen oder Hinzufügen eines Segmentes $L=500$ mm im oberen Mastteil, werden ohne Veränderung des Designs drei verschiedene Leuchtpunkthöhen erreicht.

Typ der Aufsatzleuchte s. Auswahlliste

Elektroanschluss

Durch eine großzügige Öffnung im unteren Mastbereich (400x100 mm), welche mit einem Gusdeckel verschlossen wird, ist die Möglichkeit für einen umfangreichen Elektroanschluss gegeben. Der Deckel entspricht der Kontur des Mastes, so daß der technische Bereich nicht sichtbar ist.

Erdssockel

Der Erdssockel, der bauseits bündig mit dem Niveau der Umgebung eingesetzt wird, hat eine seitliche Erdkabelzuführung.

Korrosionsschutz

Auf einer homogenen Verzinkung der Gussteile erfolgt die Farbgebung mit DB 703 - ähnlich Eisenglimmer anthrazit.



Fürst-Pückler
Gussedition

Pos.	Stück	Bezeichnung	Werkstoff
1	1	Mast L=2565 / 3065 / 3565	EN-GJS-400-15
2	1	Erdsockel	EN-GJS-400-15
3	1	Deckel	EN-GJS-400-15
4	1	Leuchte Modell: ALBRECHT 1 (Fa. Leipziger Leuchten)	Al
5	4	I-6kt-Schraube M16x50	Niro
6	2	I-6kt-Schraube M12x40	Niro
7	2	I-6kt-Schraube M6x30	Niro
8	4	Scheibe 17	Niro
9	2	Scheibe 13	Niro
10	4	Klemmkappe SW23-1-G20	PE Black
11	2	Klemmkappe SW17-1-G15	PE Black

