



Fürst-Pückler
Gussedition

- Einbauhinweise

Wandausleger „kurz“

mit Aufsatzleuchte Modell: ALBRECHT 1

(Fa. Leipziger Leuchten)

Wandleiste und Ausleger

Vor der Montage des Auslegers ist bauseits die Wandleiste mit Stahlspreizdübel Ø12 (Mindestgüte 8.8) am Mauerwerk zu verankern.

Dabei ist das entsprechende Elektrokabel mit zu verlegen.

Typ der Aufsatzleuchte s. Auswahlliste.

Die Wandleiste kann sowohl wie dargestellt bündig als auch erhaben verankert werden. Es ist auf eine ebene Auflagefläche zu achten.

Korrosionsschutz

Auf einer homogenen Verzinkung der Gussteile erfolgt die Farbgebung mit DB 703 - ähnlich Eisenglimmer anthrazit.



Fürst-Pückler
Gussedition

Pos.	Stück	Benennung	Werkstoff
1	1	Wandausleger	EN-GJS-400-15
2	1	Wandleiste	EN-GJS-400-15
3	1	Leuchte Modell: ALBRECHT 1 (Fa. Leipziger Leuchten)	Al
4	2	I-6kt-Schraube M12x40	Niro
5	4	Scheibe 13	Niro
6	2	I-6kt-Schraube M12x50	Niro
7	4	Klemmkappe SW17-1-G15	PE Black

